

Barcodeleser YBR03PS2

Zubehör



- : Sicheres Lesen, selbst von nicht optimalen Barcodevorlagen
- : Helle scharf abzeichnende Scanlinie
- : Optische und akustische Rückmeldung bei Lesen des Barcode
- : Grüner Punkt auf dem Barcode für Anwenderrückmeldung
- : Einstellbares Tonsignal
- : Verarbeitet unterschiedlichste Barcodetypen, bis 120 mm Breite
- : Tastaturanschluss (emuliert PC Tastaturimpulse)

Technische Daten

Maße (LxBxH)	173 x 71x 92 mm
Gewicht	ca. 195 g (ohne Kabel)
Feuchtigkeit	0% bis 90% nicht kondensierend
Umgebungstemperatur	0 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +70 °C
Barcodelesebreite	max. 120 mm
Drehwinkel	+/- 70°
Neigungswinkel	+/- 75°
Falltest	Hält wiederholt Fall aus 1,8m Höhe auf Beton stand
Datenkabel	mit PS/2-Stecker (Länge 1,8 m)
Unterstützte Barcode	2/5 Familie, Code39 (plus Code32, Cip39), EAN/UPC, ISBN/ISSN, EAN128, Code128, ISBT128, Code 93, Code 11, CODABAR, IATA, TELEPEN, PLESSEY, Code MSI, Code Delta, IBM, Code 49, Code 16K, GS1 DataBar™ (RSS)
Schutzart	IP30

Sartorius AG
 Weender Landstr. 94-108
 37075 Göttingen

Telefon 0551.308.0
 Fax 0551.308.3289

www.sartorius-mechatronics.com

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: Juni 2008
 Version: 1.0